



**Eestis valmistatud
puidust lipumastid**

UHHKE

Puit, mis kestab,
väärtus, mis püsib!



Lipumasti valmistamiseks on kasutatud materjale, mis tagavad selle eluea 30 ja enam aastat. Masti puitosa on valmistatud accoya puidust (<https://www.accoya.com/uk/>), mille tootjapoolne vastupidavuse garantii välis-tingimustele on 50 aastat.

Masti puitosa liimitakse ilmastikukindla liimiga kokku kaheksast detailist. Masti sees olev õõnsus ventileerib masti seestpoolt, mis vähendab mastis tekkivaid pingeid ja pikendab puidu ning selle viimistluse eluiga. Lipunöörid asuvad õõnuses ja ei plagise seetõttu tuule käes.

Masti puitosa alumises osas asuv veenina juhib mööda masti alla valguvat vihmavee puidu ja malmi ühendusliitest kõrvale.

Malmist detailid on viimistletud vastupidava polüesterpulbervärviga.

Puitosa on viimistletud Osmo naturaalsete õlidega. Seetõttu on viimistluse järelhooldus lihtne ja jõukohane igaühele.



Lipu liigutamiseks on masti sokli sees piduriga mehhanism, mille abil saab lippu käsi-vändaga mugavalt tõsta ja langetada.

Vända auku saab lihtsalt paigaldada lukusüdamiku, mis ei luba võrastel lippu langetada.

Luku kohal olev veenina juhib kõrvale mööda masti alla valgava vee ning lukk ei külmu ära.

Masti tipus asub laagri peal kergelt pöörlev malmist kübar - lipp lehvib alati allatuult ja ei mässi end ümber masti.

Lipuraskus hoiab enda vastu masti ning ei kolise tuule käes.

Mast kinnitub maa külge läbi malmist taldriku kolme terasvardaga. Vardakinnitusavad on kaetud korkidega ning avade põhjas on sadevee ära juhtimiseks kanalid.

Alumine masti kinnitustaldrik on disainitud nii, et see ei sega muruniitmist ka taldriku lähedalt.



LIPUMASTI KOMPLEKTI KUULUVAD

Lipumasti kõrgus m	LIPUMASTI KOMPLEKTI KUULUVAD					
	Riigilipp	Vimpel	Lipu tõstmise- langetamise mehhanism	Mehhanismi lukustus	Lipunöör	Masti paigaldus-tarvikud
6	● 105 x 165 cm	● 35 x 250 cm	●	●	●	●
8	● 135 x 212 cm	● 30 x 300 cm	●	●	●	●
10	● 165 x 259 cm	● 10 x 350 cm	●	●	●	●

VIIMISTLUS*

*Masti ülemine ots on kõikide viimistluste puhul viimistletud basalthalli toonõliga



00 naturaalne



01 kreemvalge



02 ookerkollane



03 pähklipruun



04 basalthall

Lipumasti hallmalmist sokkel, kinnitustaldrik ja kübar:

RAL 9007, tumehall

ÜHHKE PUITMAST

+372 529 9697 • uhhke@uhhke.ee • uhhke.com